

Занятие 2. А что если?

Программа должна уметь выдавать различные верные ответы для различных входных данных. Например, сколько *типов* ответов может быть в задаче *решить уравнение $ax+b=0$ в целых числах?*

Для этого используют условный оператор. В Си его синтаксис такой:

```
//ПСЕВДОКОД
if (<условие>)
{
    <Команды, если условие истинно>
}
[
else
{
    <Команды, если условие ложно>
}
]
```

Комментарий `//ПСЕВДОКОД` здесь и в дальнейших листингах означает, что перед нами только структура программы, а не полноценный, работающий текст на Си. В реальных программах слова **в угловых скобках и сами угловые скобки не пишутся**, а вместо них употребляются соответствующие конструкции языка. **Квадратные скобки также не пишутся**. Они означают, что данная часть кода не обязательна. Например, в программе условный оператор может выглядеть так:

```
if (a >= 5)
{
    printa("%d", a * a);
    x++;
}
```

В случае, если в переменной `a` будет лежать, скажем, число 4, то данный фрагмент программы не выполнит ничего.

Кстати, обратите внимание: точка после условия в скобках НЕ ставится!

```
if (<условие>);
```

Часто условный оператор еще называется оператором ветвления, а сами наборы команд – ветками.

Если нужно выполнить всего одну команду, то фигурные скобки ставить необязательно. Несмотря на то, что всегда нужно выполнять сдвиги (обычно это делается клавишей табуляции **Tab**), желательно ставить фигурные скобки в любом случае. В Си отступы лишь подсказывают, в каких

случаях какие операции выполняются, но не влияют на порядок выполнения. Например, если в код

```
if (x < 0)
    printf("Negative!");
```

добавить еще одну команду

```
if (x < 0)
    printf("Negative");
    x = -x;
```

то можно ожидать, что программа будет заменять **x** его модулем. Однако, это неверно. Изменение знака числа будет выполняться в любом случае.

А с фигурными скобками

```
if (x < 0)
{
    printf("Negative");
    x = -x;
}
```

программа будет работать ожидаемо.

==>=<!=

Условия в Си обычно строятся из равенств и неравенств выражений.

Сразу скажем, что в Си **двойные условия типа $1 < x < 6$ записываются не прямо**, а при помощи логических операций. Для этого нужно разделить такое сложное условие двумя простыми и связать их операцией И:

```
1 < x && x < 6
```

И Или Не

Можно использовать логические операции

&& и

|| или

! не

Для этого используют сравнения

> строго больше

< строго меньше

>= больше или равно <= меньше или равно

== равно

!= неравно

Чтобы правильно использовать несколько логических операций в одном выражении, нужно учитывать порядок действий. Наибольший приоритет у операции **!**, дальше **&&** и наименьший приоритет имеет операция **|**.

Например, выражение `x < 5 || x > 5 && x < 7` является истинным, для всех значений **x**, меньших 5 и (строго говоря «или») числа 6, а не для всех значений меньших 7.

Иначе, иначе, иначе...

Если в программе возникает необходимость выбора не из двух условий, а из большого количества, то в этом случае можно, конечно, использовать несколько `if` подряд:

```
//ПСЕВДОКОД
if (<условие1>)
{
    <Команды, если условие1 истинно>
}
if (<условие2>)
{
    <Команды, если условие2 истинно>
}
if (<условие3>)
{
    <Команды, если условие3 истинно>
}
```

В этом случае нужно следить, чтобы условия были несовместными, иначе выполнится несколько наборов команд, обычно это не то, что нужно. Например, фрагмент

```
if (mark > 4)
{
    printf("Best!");
}
if (mark > 3)
{
    printf("Good");
}
```

```
}
```

Выведет

Best!

Good

если в переменной `mark` лежит 4.

Именно поэтому программа решения олимпиадной задачи в некоторых случаях начинает выводить что-нибудь типа «NONOYES».

Еще хуже будет, если добавить в конце `else`, например:

```
if (mark > 4)
{
    printf("Best!");
}
if (mark > 3)
{
    printf("Good");
}
else
{
    printf("BAD!");
}
```

Оценку 5 она прокомментирует

Best!

BAD

потому что `else` всегда относится только к последнему `if`.

В таких случаях на помощь приходит конструкция `else if`:

```
//ПСЕВДОКОД
if (<условие1>)
{
    <Команды, если условие1 истинно>
}
else if (<условие2>)
{
    <Команды, если условие2 истинно>
}
else if (<условие3>)
{
    <Команды, если условие3 истинно>
}
else
{
```

```
<Команды, если ни одно из трех предыдущих условий не сработало>  
}
```

Например,

```
if (mark > 4)  
{  
    out.println("Best!");  
}  
else if (mark > 3)  
{  
    out.println("Good");  
}  
else  
{  
    out.println("BAD!");  
}
```

будет работать верно.

(**else** по-прежнему будет относиться только к последнему **if (if (mark > 3))**, но он вложен в **else** другого **if**, поэтому срабатывает тогда и только тогда, когда не выполняется ни первое условие, ни второе)

При таком подходе, даже если условия совместны, срабатывает только один вариант.

Есть выбор!

Если в программе нужно выбрать из **нескольких значений** переменной, то часто бывает удобно использовать конструкцию **switch-case**.

```
//ПСЕВДОКОД  
switch (<выражение>)  
{  
    case <значение1>:  
        <Команды, если выражение имеет значение1>  
        [break;]  
  
    case <значение2>:  
        <Команды, если выражение имеет значение1>  
        [break;]  
  
    ...  
    default:  
        <Команды, если выражение имеет значение,  
        не указанное ни в одном case>  
}
```

Оператор **break** не обязательно писать после каждого **case**, но обычно это делают, потому что иначе после первого совпадения выполняются все остальные команды. Например, если выражение имеет значение1, то будут выполнены все команды и указанные для значения1, для значения2 и т.д.

Так же важно учитывать, что после case следует именно значение, а не условие!

Например, чтобы вывести название игровой карты по номеру, можно написать:

```
switch (cardNumber)
{
    case 1:
        out.print("Ace");
        break;

    case 11:
        out.print("Jack");
        break;

    case 12:
        out.print("Queen");
        break;

    case 13:
        out.print("King");
        break;

    default:
        out.print(cardNumber);
}
```

В каком-то смысле слово **default** означает **else** ко всем предыдущим вариантам. В нашем примере, если карта - не картинка, то выводится просто ее номинал.

Одной строкой

Еще одна форма записи условного оператора – **тернарный (тройной) оператор**.

Записывается он так:

```
//ПСЕВДОКОД
<условие> ? <значение, если условие истинно> : <значение, если ложно>
```

Например, удобно записать поиск максимума из двух чисел так:

```
max = (a > b ? a : b);
```

это гораздо короче, чем

```
if (a > b)
{
    max = a;
}
else
{
    max = b;
}
```

}